

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č.: 00000-CPR-SH3-001

- Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Superglass Beaver**
Obchodní název výrobku: **Superglass Beaver / Biber**
- Zamýšlené/zamýšlená použití: **Asfaltové šindele typu 4X2 pro střešní krytinu a vnější obklady stěn.**
- Výrobce:
IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu
- Zplnomocněný zástupce:
-
- Systém/systémy POSV:
Systém 4, ale pro použití podléhající reakci na oheň a působení vnějšího ohně Systém 3.
- Evropský dokument pro posuzování: **220020-00-0402**
Evropské technické posouzení: **ETA-17/0510 - 26/09/2017**
Subjekty pro technické posuzování: **BUTgb vzw**
Oznámené subjekty: **1173**
- Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Podélné tržné zatížení Příčné tržné zatížení Tržná odolnost hřebíkem	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	ETA-17/0510
Reakce na oheň	E	
Venkovní chování při požáru	B _{roof} T1	
Prostupnost vody (hmotnost bitumenu)	896 ± 150 g/m ²	
Tvorba puchýřků	Ne	
Šířka Výška	1000 ± 3mm 336 ± 3mm	
Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě Přílnavost granulátu Nasákavost	≤ 2mm ≤ 2,5g < 2%	
Odolnost proti tepelnému stárnutí - Podélné tržné zatížení - Příčné tržné zatížení - Tržná odolnost hřebíkem - Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě - Přílnavost granulátu	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N < 2mm < 2,5g	
Odolnost proti UV záření - Podélné tržné zatížení - Příčné tržné zatížení - Tržná odolnost hřebíkem	> 600 N/50mm > 400 N/50mm > 100N	
Nebezpečné látky (Poznámka 1 a 2)	NPD	

NPD = Není stanoveno

Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo složky dehtu.

Poznámka 2: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Ham, 14/06/2022
(místo a datum vydání)

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Dragos-Horea Popa
Technický produktový manažer
(jméno a funkce)



Výrobce:

IKO Sales International NV - Truibroek 74 - 3945 Ham - Belgium
Tel. +32.11.340.120 - Fax. +32.11.340.130 - residential.europe@iko.com - www.ikodop.eu



NB 1173

Superglass Beaver
 20
 00000-CPR-SH3-001



Ne



> 600 N/50mm



E



1000 ± 3mm



> 400 N/50mm



B_{roof}T1



≤ 2mm



> 100N



896 ± 150 g/m²



≤ 2,5g



NPD



336 ± 3mm



< 2%

ETA-17/0510

Asfaltové šindele typu 4X2 pro střešní krytinu a vnější obklady stěn.

	Tvorba puchýřků		Podélné tržné zatížení
	Příčné tržné zatížení		Tržná odolnost hřebíkem
	Nebezpečné látky NPD = Není stanoveno		Reakce na oheň
	Venkovní chování při požáru		Prostupnost vody (hmotnost bitumenu)
	Výška		Šířka
	Odolnost proti stečení při zvýšené teplotě		Přílnavost granulátu
	Nasákavost	Poznámka 1: Tento výrobek neobsahuje azbest nebo složky dehtu. Poznámka 2: Pokud neexistují evropské harmonizované zkušební metody, je třeba při ověření a prohlášení o uvolňování/obsahu vzít v úvahu národní předpisy v místě použití.	